



A diagram of a circle with a horizontal diameter. The diameter is labeled with the text "22.3 + 0.4".



端子ねじM3.5
(ランプ端子)

端子ねじM3.5



1. 図はHC形コタクトに1つ（接点構成 11:1a1b）付とする。
2. 厚さ 1.5mm2枚、3mm1枚
3. 〈〉内は色記号
4. コタクトに1つの積重ね段数で異なる。
コタクトに1つの積重ねは最大4段
〈片側のみの場合は最大2段とする〉
5. 消費電流は標準値とする。

例: A22F 0AE 2411 GLE

- 基本形式
- 種別(F O A:全電圧式平形)
- 樹脂製ガードリング
- 電圧(右表電圧を参照)
- 接点構成(11:1a1b)
- ホウの色(G:緑)
- LED球仕様

電圧(付属する電球の定格電圧の呼び)

呼び	口金	形式名	定格電圧	消費電流 注5
6	BA9s	LBA9-6※	AC/DC6V ±5%	AC/DC10mA
12		LBA9-12※	AC/DC12V ±10%	AC/DC10mA
24		LBA9-24※	AC/DC24V ±10%	AC/DC10mA

接点構成

10:1a		AC-15級	DC-13級	DC-12級
01:1b	24V	10A	6A	6A
20:2a	48V	10A	2A	3A
02:2b	110V	6A	0.7A	2A
11:1a1b	220V	4A	0.3A	1A
30:3a	440V	1.5A	-	-
03:3b				
40:4a				
04:4b				
22:2a2b				
33:3a3b				
44:4a4b				

付属するLED球の発光色

照光部の色 注3	LED球の形式
赤(R)	LBA9-※WW 発光色：電球色(WW)
だいだい色(O)	
黄(Y)	
緑(G)	
白(W)	
青(H)	LBA9-※PW 発光色：純白(PW)
純白(PW)	

備考、※は定格電圧の呼び

[illegible]