


- 基本形式
- 一種別(FD:抵抗器付突形)
- 電圧<100:AC/DC100-110V  
200:AC/DC200-220V>
- 接点構成(11:1a1b)
- 本体の色<G:緑>
- LH:LED球

接点構成	定格使用電圧・定格使用電流				付属するLED球の発光色	
10:1a		AC-15級	DC-13級	DC-12級	照光部の色 注3	LED球の形式
01:1b	24V	10A	6A	6A	赤(R)	LBA9-24WW 発光色：電球色(WW)
20:2a	48V	10A	2A	3A	だいたい色(O)	
02:2b	110V	6A	0.7A	2A	黄(Y)	
11:1a1b	220V	4A	0.3A	1A	緑(G)	
30:3a	440V	1.5A	-	-	白(W)	
03:3b					透明(C)	LBA9-24PW 発光色：純白(PW)
40:4a					青(H)	
04:4b					純白(PW)	
22:2a2b						
33:3a3b						
44:4a4b						

			ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY	NOTE
にて連続点灯			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER TOLERANCES ON DIMENSIONS± ANGLES± PROJECTION IS TRIGONOMETRY DO NOT SCALE DRAWING		DRAWING E-14701A01 No.			
					A25FD***LE			
			DRAWN S.WAKAI JUL.14 2022		SCALE 1/1			
	DESCRIPTION	CHECKED DATE	APPROVED J.ARUGA JUL.14 2022					