




取付穴の寸法



取付板からの奥行寸法 注5

HC-CV (充電部カバー)

HC-A-H形コンタクトユニット (a接点) 注4

HC-B形コンタクトユニット (b接点)

形式名の呼び方

例: A25FDDDEH10011RLE

基本形式

種別 (FDD: 抵抗器付中きのこ形)

樹脂製取付リング

動作特性 (H: ホルダイト)

電圧 (100: AC/DC100-110V
200: AC/DC200-220V)

接点構成 (11: 1a1b)

ホルダの色 (R: 赤)

LED球仕様

注記

- 図はHC形コンタクトユニット (接点構成 11: 1a1b) 付とする。
- 厚さ 1.5mm 2枚、3mm 1枚
- () 内は色記号
- ホルダイト専用ユニット (ユニット内部の軸の色が水色) ただし、コンタクトユニットには基本形式HC-Aのみ表示。
- コンタクトユニットの積重ね段数で異なる。コンタクトユニットの積重ねは最大2段
- 周囲温度25℃、定格使用電圧、静止状態にて連続点灯
- 消費電流は標準値とする。

仕様

標準使用状態	周囲温度	-20~55℃
	相対湿度	45~85%
	標高	2000m以下
保護構造の種類	IP00[65 (防噴流形) 防油形]	
定格	定格絶縁電圧	600V (照光部250V)
	定格使用電圧	下表 (定格使用電圧・定格使用電流) 参照
	定格通電電流	10A
	定格使用電流	下表 (定格使用電圧・定格使用電流) 参照
	照光部の定格使用電圧	AC/DC100-110V AC/DC200-220V
等級	閉路及び遮断電流容量による級別	AC-15級
	開閉頻度による号別	0号 (1800回/時)
	機械的及び電氣的開閉耐久性による種別	一種 (50万回)
	照光部の明るさの等級	1級
性能	操作部強度	375N 1分間
	端子部強度	0.8N・m 15秒間
	操作力	約11N (接点構成1a1b)
	温度上昇	40K以下 (照光部外面・端子)
	絶縁抵抗	500V 100MΩ以上
	耐電圧	AC2200V (照光部AC2000V) 1分間
	接触抵抗	30mΩ以下
	耐衝撃性	500/100m/s ²
	耐振動性	15m/s ²
	耐湿性	40℃ 93% 96時間
適合電球	電球の寿命 注6	静止状態連続 50,000時間以上
	最小使用電流	DC5V-5mA
	LBA9-24※形 (BA9s口金 AC/DC24V10mA) 注7	
	形式名の※は発光色	

接点構成

10:1a
01:1b
20:2a
02:2b
11:1a1b
30:3a
03:3b
40:4a
04:4b
22:2a2b

定格使用電圧・定格使用電流

	AC-15級	DC-13級	DC-12級
24V	10A	6A	6A
48V	10A	2A	3A
110V	6A	0.7A	2A
220V	4A	0.3A	1A
440V	1.5A	-	-

付属するLED球の発光色

照光部の色 注3	LED球の形式
赤(R)	LBA9-24WW 発光色: 電球色 (WW)

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY	NOTE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER TOLERANCES ON DIMENSIONS± ANGLES± PROJECTION IS TRIGONOMETRY DO NOT SCALE DRAWING		DRAWING No. E-16001A02			
DRAWN A.TABATA JUL.26 2022		APPROVED J.ARUGA JUL.26 2022		SCALE 1/1	
DESCRIPTION		CHECKED DATE		A25FDDDEH***LE	
				Maruyasu	