


形式名の呼び方

例: A30FADEH2411RLE

- 基本形式
- 種別 (FAD: 全電圧式中きのこ形)
- 樹脂製取付リング
- 動作特性 (H: 高耐圧)
- 電圧 (右表電圧を参照)
- 接点構成 (11: 1a1b)
- ボタンの色 (R: 赤)
- LED球仕様



注記

- 図はHC形コンタクトユニット (接点構成 11: 1a1b) 付とする。
- 厚さ 1.5mm2枚、3mm1枚
- ()内は色記号
- ボタンの色 (R: 赤) だが、コンタクトユニットには基本形式HC-Aのみ表示。
- コンタクトユニットの積重ね段数で異なる。コンタクトユニットの積重ねは最大2段
- 周囲温度25℃、定格使用電圧 静止状態にて連続点灯。
- 消費電流は標準値とする。

仕様		
標準使用状態	周囲温度	-20~55℃
	相対湿度	45~85%
	標高	2000m以下
保護構造の種類	IP00[65(防噴流形) 防油形]	
定格	定格絶縁電圧	600V(照光部250V)
	定格使用電圧	下表(定格使用電圧・定格使用電流)参照
	定格通電電流	10A
	定格使用電流	下表(定格使用電圧・定格使用電流)参照
	照光部の定格使用電圧	-
等級	閉路及び遮断電流容量による級別	AC-15級
	開閉頻度による号別	0号(1800回/時)
	機械的及び電氣的開閉耐久性による種別	- 種(50万回)
	照光部の明るさの等級	1級
性能	操作部強度	375N 1分間
	端子部強度	0.8N・m 15秒間
	操作力	約12N(接点構成1a1b)
	温度上昇	40K以下(照光部外面・端子)
	絶縁抵抗	500V 100MΩ以上
	耐電圧	AC2200V(照光部AC2000V) 1分間
	接触抵抗	30mΩ以下
	耐衝撃性 耐久 / 誤動作	500m/s / 100m/s
	耐振動性 耐久 / 誤動作	15m/s / 10~55Hz 片振幅0.05mm
	耐湿性	40℃ 93% 96時間
	耐寒性	-40℃ 72時間
	耐熱性	70℃ 16時間
	電球の寿命 注6	静止状態連続 50,000時間以上
	最小使用電流	DC5V-5mA
適合電球	付属する電球は下表、電圧を参照	

電圧(付属する電球の定格電圧の呼び)				
呼び	口金	形式名	定格電圧	消費電流 注7
6	BA9s	LBA9-6*	AC/DC6V ±5%	AC/DC10mA
12		LBA9-12*	AC/DC12V ±10%	AC/DC10mA
24		LBA9-24*	AC/DC24V ±10%	AC/DC10mA

備考、表中、形式名の*は発光色				
接点構成		定格使用電圧・定格使用電流		
10:1a		AC-15級	DC-13級	DC-12級
01:1b	24V	10A	6A	6A
20:2a	48V	10A	2A	3A
02:2b	110V	6A	0.7A	2A
11:1a1b	220V	4A	0.3A	1A
30:3a	440V	1.5A	-	-
03:3b				
40:4a				
04:4b				
22:2a2b				

付属するLED球の発光色	
照光部の色	LED球の形式
赤(R)	LBA9-*WW 発光色: 電球色(WW)

備考、*は定格電圧の呼び					
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY	NOTE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER TOLERANCES ON DIMENSIONS± ANGLES± PROJECTION IS TRIGONOMETRY DO NOT SCALE DRAWING		DRAWING No. E-18801A02			
DRAWN A.TABATA JUL.20 2022		A30FADEH***LE			
APPROVED J.ARUGA JUL.20 2022		SCALE 1/1			
DESCRIPTION		CHECKED DATE			