




## 取付穴の寸法

 $\frac{H}{W}$ 

ホウの色:黒(B) 赤(R) だいだい色(O)

黄(Y) 绿(G) 青(H) 白(W)



<1.1>

20.5

取付板からの奥行寸法 注4

1段:44 2段:65  
3段:86 4段:107

HO


S-CV

√HC-A形コネクタ

形コンタクト

HC-B形コネクタニ付

7x1=7x1



注意  $\sqrt{\lambda^2 - c^2}$

注意  $\sqrt{\lambda^2 - c^2}$

端子ねじ M3.5

端子ねじ M3.5

生記

1. 図はHC形コブラヒニク（接点構成 11:1a1b）付とする。
2. 厚さ 1.5mm2枚、3mm1枚
3. 〈 〉内は色記号
4. コブラヒニ以外の積重ね段数で異なる。  
コブラヒニ以外の積重ねは最大4段  
（片側のみの場合は最大2段とする）

## 形式名の呼び方

例: A22PTCM E11R

### 基本形式

種別&lt;PTCM:全カ-ト形、突形チ&gt;

樹脂製力一ト

接点構成〈11:1a1k〉

ボタンの色(R:赤)

仕 様		
標準使用状態	周囲温度	-20～55℃
	相対湿度	45～85%
	標高	2000 m 以下
保護構造の種類	IP00〔65(防噴流形) 防油形〕	
定格	定格絶縁電圧	600 V
	定格使用電圧	下表参照
	定格通電電流	10 A
	定格使用電流	下表参照
等級	閉路及び遮断電流容量による級別	AC-15級
	開閉頻度による号別	0号(1800回/時)
	機械的及び電氣的開閉耐久性による種別	1-0種(500/100万回)
性能	操作部強度	250N 1分間
	端子部強度	0.8N・m 15秒間
	操作力	約11N(接点構成1a1b)
	温度上昇	40K以下
	絶縁抵抗	500 V 100MΩ以上
	耐電圧	AC2200 V 1分間
	接触抵抗	30mΩ以下
	耐衝撃性	500/100m/s <sup>2</sup>
	耐振動性	15m/s <sup>2</sup>
	耐湿性	40℃ 93% 96時間
	耐寒性	-40℃ 72時間
	耐熱性	70℃ 16時間
	最小使用電流	DC5V-5mA

接点構成
10:1a
01:1b
20:2a
02:2b
11:1a1b
30:3a
03:3b
40:4a
04:4b
22:2a2b
33:3a3b
44:4a4b

	AC-15級	DC-13級	DC-12級
24V	10A	6A	6A
48V	10A	2A	3A
110V	6A	0.7A	2A
220V	4A	0.3A	1A
440V	1.5A	-	-

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY	NOTE

		PRODUCTION IS IRISUONOMEIKI DO NOT SCALE DRAWING	ACCEPTIVE ※※
△見直し	APR.17 2012	MUKAHARA APR.17 2012	SCALE 1/ 
DESCRIPTION	CHECKED DATE	APPROVED JARUGA APR.17 2012	