



取付穴の寸法



接点構成 注5



注3

つまみの色:
赤(R) だいたい色(O) 黄(Y)
緑(G) 青(H) 白(W)
透明(C) 純白(PW)


付属するLED球の発光色

照光部の色 注3	LED球の形式
赤(R)	LBA9-※WW 発光色:電球色(WW)
だいたい色(O)	
黄(Y)	
緑(G)	
白(W)	
透明(C)	LBA9-※PW 発光色:純白(PW)
青(H)	
純白(PW)	

備考, ※は定格電圧の呼び


つまみの取付け

作動筒にはつまみ方向を示すノギマーク(切欠)があります。つまみの方向溝を作動筒のノギマークにあわせ取付けてください。



つまみの取外し

- 製品単体の場合
取付リングをフレームからはずし、取付リングでつまみを押出ようにはずす。
- パネルに取付けてある場合
図1のように手でつまみの片側を浮かせ、マイクストライバーを差込み易くする。
つぎに図2のようにマイクストライバーを差込み、こじながら隙間の狭いほうに移動する。
2〜3回軽くこじるとつまみが外れる。



注記

- 図はHC形コネクタ(接点構成11:1a1b)付とする。
- 厚さ 1.5mm2枚、3mm1枚
- ()内は色記号
- コネクタ以外の積重ね段数で異なる。コネクタ以外の積重ねは最大3段(片側のみの場合は最大2段とする)
- この接点構成以外にも製作可能
- 周囲温度25℃、定格使用電圧静止状態にて連続点灯。
- 消費電流は標準値とする。

仕様		試験条件 準拠規格等 JIS C 8201-1 JIS C 8201-5-1 NECA C 4520 NECA C 4521 NECA C 8151
周囲温度	-20~55℃	
相対湿度	45~85%	
標高	2000m以下	
操作部の保護構造	IP65 防油形	
定格絶縁電圧	600V(照光部250V)	
定格使用電圧	下表(定格使用電圧・定格使用電流)参照	
定格通電電流	10A	
定格使用電流	下表(定格使用電圧・定格使用電流)参照	
照光部の定格使用電圧	下表(電圧)参照	
開閉頻度	1800回/時(使用率40%)	
機械的及び電氣的開閉耐久性	100万回 25万回(コネクタ以外の積重ね3段のもの)	
操作部強度	1.5N・m 1分間	
端子部強度	0.8N・m 15秒間	
操作力	約0.2N・m(接点構成11)	
温度上昇	40K以下	
絶縁抵抗	充電部とアース間 500V 100MΩ以上	
耐電圧	充電部とアース間 AC2500V(照光部AC2000V) 1分間	
接触抵抗	30mΩ以下	
耐衝撃性	500/100m/s ²	
耐振動性	15m/s ²	
耐湿性	40℃ 93% 96時間	
耐寒性	-40℃ 72時間	
耐熱性	70℃ 16時間	
電球の寿命 注6	静止状態連続 50,000時間以上	
最小使用電流	DC5V-5mA	
適合電球	付属するLED球は下表、電圧を参照	

電圧(付属するLED球の定格電圧の呼び)

呼び	形式名	定格電圧	消費電流 注7
6	LBA9-6※	AC/DC6V ±5%	AC/DC10mA
12	LBA9-12※	AC/DC12V ±10%	AC/DC10mA
24	LBA9-24※	AC/DC24V ±10%	AC/DC10mA

備考, 表中、形式名の※は発光色

定格使用電圧・定格使用電流

	AC-15級	DC-13級	DC-12級
24V	10A	6A	6A
48V	10A	2A	3A
110V	6A	0.7A	2A
220V	4A	0.3A	1A
440V	1.5A	-	-

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY	NOTE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER TOLERANCES ON DIMENSIONS± ANGLES± PROJECTION IS TRIGONOMETRY DO NOT SCALE DRAWING		DRAWING NO. E-21201A01			
DRAWN A.TABATA JUL.29 2022		APPROVED J.ARUGA JUL.29 2022		A25FSA3***LE	
DESCRIPTION		CHECKED DATE		SCALE 1/1	Maruyasu