

取付穴の寸法



図記号







仕様		
標準使用状態	周囲温度	-20~55°C
	相対温度	45~85%
	標高	2000m以下
照光部の保護構造の種類	IP65(防噴流形) 防油形	
定格	定格絶縁電圧	600V
	定格使用電圧	100-110V 50/60Hz 200-220V 50/60Hz 400-440V 50/60Hz
	変圧器定格二次電圧	5.5V
等級	明るさによる等級	1級
性能	端子部強度	0.8N·m 15秒間
	温度上昇	40K以下(照光部外面·端子)
	絶縁抵抗	500V 100MΩ以上
	耐電圧	AC2500V 1分間
	点灯時の変圧器二次電圧 注3	-
	変圧器二次短絡	断線又は発火せず
	耐湿性	40°C 93% 96時間
	耐寒耐熱性	-40~70°C
	耐振動性	10~55Hz 複振幅0.35mm
	耐衝撃性	490m/s²
	電球の平均寿命 注4	静止状態連続 50,000時間以上
適合電球	LBA9-6※形(BA9s口金 AC/DC6V 消費電流:10mA) 注5 形式名の※は発光色	

付属するLED球の形式

照光部の色 注2	LED球の形式
赤(R)	LBA9-6WW ※発光色:電球色(WW)
だいだい色(O)	
黄(Y)	
緑(G)	
白(W)	
透明(C)	
青(H)	LBA9-6PW ※発光色:純白(PW)
純白(PW)	

注記

1. 厚さ1.5mm2枚、3mm1枚
2. ()内は色記号
3. LED球付は適用しない。
4. 周囲温度25℃、定格使用電圧、静止状態にて連続点灯
5. 消費電流は標準値とする。

形式名の呼び方

例:A30ILTF100RLE

- 基本形式
- 種別(ILTF:トランス付平形)
- 電圧(100:100-110V 200:200-220V 400:400-440V)
- 照光部の色(R:赤)
- LED球仕様

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY	NOTE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER
TOLERANCES ON
DIMENSIONS± ANGLES±
PROJECTION IS TRIGONOMETRY
DO NOT SCALE DRAWING

DRAWING NO. D-16901A01

A30ILTF※※LE

DRAWN A.TABATA JUN.22 2022

APPROVED J.ARUGA JUN.22 2022

SCALE 1/1

Maruyasu

DESCRIPTION	CHECKED DATE	