



取付穴の寸法

注3

ボヤの色:黒(B) 赤(R) だいだい色(O)
黄(Y) 緑(G) 青(H) 白(W)




HC-CV (充電部カバー)
HC-A-H形コネクタ (α接点) 注4
HC-B形コネクタ (b接点)

注記

- 図はHC形コネクタ (接点構成 11:1α1b) 付とする。
- 厚さ 1.5mm 2枚、3mm 1枚
- ()内は色記号
- ボヤ専用コネクタ内部の軸の色が水色) ただし、コネクタには基本形式HC-Aのみ表示。
- コネクタの積重ね段数で異なる。コネクタの積重ねは最大2段

形式名の呼び方



仕 様	
標準使用状態	周囲温度 -20～55℃
	相対湿度 45～85%
	標高 2000 m 以下
保護構造の種類	IP00[65 (防噴流形) 防油形]
定格	定格絶縁電圧 600V
	定格使用電圧 下表参照
	定格通電電流 10A
	定格使用電流 下表参照
等級	閉路及び遮断電流容量による級別 AC-15級
	開閉頻度による号別 0号 (1800回/時)
	機械的及び電気的開閉耐久性による種別 一種 (50万回)
性能	操作部強度 250N 1分間
	端子部強度 0.8N・m 15秒間
	操作力 約12N (接点構成1α1b)
	温度上昇 40K 以下
	絶縁抵抗 500V 100MΩ 以上
	耐電圧 AC 2200V 1分間
	接触抵抗 30mΩ 以下
	耐衝撃性 500/100m/s ²
	耐振動性 15m/s ²
	耐湿性 40℃ 93% 96時間
	耐寒性 -40℃ 72時間
	耐熱性 70℃ 16時間
	最小使用電流 DC 5V～5mA

接点構成			
10:1α			
01:1b			
20:2α			
02:2b			
11:1α1b			
30:3α			
03:3b			
40:4α			
04:4b			
22:2α2b			

定格使用電圧・定格使用電流			
	AC-15級	DC-13級	DC-12級
24V	10A	6A	6A
48V	10A	2A	3A
110V	6A	0.7A	2A
220V	4A	0.3A	1A
440V	1.5A	-	-

	誤記	FEB.9 2012 M.Y	DRAWING A-77602A51	
	見直し	NOV.9 2010 M.Y		
DESCRIPTION		CHECKED DATE	APPROVED	SCALE 1/1
			JARUGA NOV.9 2010	
ITEM DESCRIPTION		MATERIAL	FINISH	QTY
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER TOLERANCES ON DIMENSIONS * ANGLES * PROJECTION IS TRIGONOMETRY DO NOT SCALE DRAWING		DRAWING NO. A30PFEH※※		
DRAWN M.YOSHIMURA NOV.9 2010		NOTE		
APPROVED				