

取付穴の寸法







図記号





形式名の呼び方

例:MDMHG483-9-R0G-C

- 基本形式
- 灯数(3:3灯)
- 定格使用電圧の呼び(表、電圧を参照)
- 照光部の色(R0G:左が赤、中がだいだい色、右が緑)
  この場合、Rの端子番号は5,6、0の端子が3,4、Gの端子番号は1,2とする。
- 端子カバー付

仕様		
標準使用状態	周囲温度	−20~40℃
	相対湿度	45~85%
	標高	2000m以下
照光部の保護構造の種類	IP40	
定格	定格絶縁電圧	250V
	定格使用電圧	下表、電圧を参照
等級	明るさによる等級	1級
性能	端子部強度	1.2N·m 15秒間
	温度上昇	40K以下(照光部外面·端子)
	絶縁抵抗	500V 100MΩ以上
	耐電圧	AC2000V 1分間
	耐湿性	40°C 93% 96時間
	耐寒耐熱性	−40~70°C
	耐振動性	10~55Hz 複振幅0.35mm
	耐衝撃性	490m/s²
	電球の平均寿命	静止状態連続 35,000時間以上
適合電球	付属する電球は下表、電圧を参照	

電圧(付属する電球の定格電圧の呼び)

呼び	口金	形式名	定格電圧	消費電流(mA) 注4
6	E12/15	LE12-6※	AC/DC6V	R,O,Y:20.5mA、G:9.0mA
15		LE12-15※	AC/DC15V	R,O,Y:12mA G:11mA
9		LE12-24※	AC/DC24V	R,Y,O,G:11.5mA

備考. 表中、形式名の※は発光色

付属するLED球の発光色

照光部の色 注2	LED球の発光色 注2
赤(R)	赤(R)
だいだい色(O)	だいだい色(O)
黄(Y)	黄(Y)
緑(G)	緑(G)
白(W)	黄(Y)

注記

1. ()内は色記号
2. 締付けすぎに注意.
   (締付トルク 約0.4N·mで締付けて下さい)
3. 1個取付の場合とする.
4. 消費電流は標準値とする.

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY	NOTE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER
TOLERANCES ON DIMENSIONS± ANGLES±
PROJECTION IS TRIGONOMETRY
DO NOT SCALE DRAWING

DRAWING NO. K-10301A01

MDMHE483-※-※-C

DRAWN J.ARUGA JUL.07 2022

APPROVED A.TABATA JUL.07 2022

SCALE 1/1

Maruyasu

	DESCRIPTION	CHECKED	DATE