

仕様		
標準使用状態	周囲温度	−20～40°C
	相対温度	45～85%
	標高	2000m以下
照光部の保護構造の種類	IP40	
定格	定格絶縁電圧	250V
	定格使用電圧	100/110V 50/60Hz 200/220V 50/60Hz
	変圧器定格二次電圧	15V
等級	明るさによる等級	1級
性能	端子部強度	1.2N·m 15秒間
	温度上昇	40K以下(照光部外面·端子)
	絶縁抵抗	500V 100MΩ以上
	耐電圧	AC2000V 1分間
	点灯時の変圧器二次電圧 注4	変圧器定格二次電圧の80%以上
	変圧器二次短絡	断線又は発火せず
	耐湿性	40°C 93% 96時間
	耐寒耐熱性	−40～70°C
	耐振動性	10～55Hz 複振幅0.35mm
	耐衝撃性	490m/s²
	電球の平均寿命 注4	静止状態連続5000時間以上
適合電球	E12−T13−18V形(E12/15口金 T13ガラス球 18V2W)	

注記

1. ( )内は色記号
2. 締付けすぎに注意。
   (締付トルク 約0.4N·mで締付けて下さい)
3. 1個取付の場合とする。
4. 定格使用電圧、静止状態にて連続点灯

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY	NOTE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER
TOLERANCES ON DIMENSIONS ± ANGLES ±
PROJECTION IS TRIGONOMETRY
DO NOT SCALE DRAWING

DRAWING NO. K-00706A01

MHG482-※-※-C

⚠	見直し	MAR.23 2011 M.Y
	DESCRIPTION	CHECKED DATE

DRAWN M.YOSHIHARA MAR.23 2011
APPROVED J.ARUGA MAR.23 2011

SCALE 1/1

Maruyasu